複合機基本仕様書

機能	No.	性能・仕様等	カラーデジタル複合機 高速機	カラーデジタル複合機 中速機	カラーデジタル複合機 低速機
基本	1	連続複写速度	A4横 60枚／分以上	A4横 40枚／分以上	A4横 20枚／分以上
	2	カラー対応	フルカラー	同左	同左
	3	ウォームアップタイム	60秒以下	45秒以下	45秒以下
	4	読取解像度	600×600dpi以上	同左	同左
	5	原稿読取	1回の通紙で両面読取が可能なこと	同左	同左
	6	給紙方法	トレイ4段以上	トレイ2段以上	トレイ2段以上
	7	本体給紙容量	2,500枚以上	1,000枚以上	1,000枚以上
	8	操作パネル（画面）	10インチ以上	指定なし	指定なし
	9	消耗品交換	操作パネル画面もしくは事業者において手順書を用意し、交換手順をｶﾞｲﾀﾞﾝｽできること	同左	同左
	10	電源	AC100V／15A×2系統以内	AC100V／15A×1系統以内	AC100V／15A×1系統以内
	11	最大消費電力	2.0kw以下	1.5kw以下	1.5kw以下
コピー	12	最大原稿サイズ	A3	A3	A3
	13	複写倍率	25～400% 自由に縮小拡大できること	同左	同左
	14	両面コピー	片面→両面、両面→両面 両面→片面が可能なこと	同左	同左
	15	予約コピー	予約コピーが可能なこと	同左	同左
	16	連続複写枚数	999枚以上	同左	同左
	17	書き込み解像度	600×600dpi以上	600×600dpi以上	600×600dpi以上
	18	フィニッシング ※フィニッシャー機能付に限る	ｺｰﾅｰ/ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾃｲﾌﾞﾙが可能なこと 2穴パンチ穴開けが可能なこと	同左	同左
	19	大容量給紙ユニット ※特定の機種に限る	A4サイズで2000枚以上	不要	不要
	20	ページ集約	2イン1印刷が可能なこと	同左	同左
	21	ミックス原稿	A3、A4混在の原稿を 連続読取できること	同左	同左
スキャナー	22	読取解像度	300dpiおよび600dpiで読み取りできること	同左	同左
	23	原稿読込速度(A4サイズ・片面)	120枚／分以上	60枚／分以上	25枚／分以上
	24	対応プロトコル	SMTP/SMB/FTP	同左	同左
	25	出力フォーマット	TIFF/JPEG/PDF	同左	同左
ファックス	26	送信読取サイズ	最大A3	同左	同左
	27	受信サイズ	最大A3	同左	同左
	28	宛先登録	最大100件以上	同左	同左
	29	セキュリティ	FASEC1に準拠していること	同左	同左
プリンター	30	書き込み解像度	1200×1200dpi以上	同左	同左
	31	対応インターフェース	1000Base-T/100Base-TX USB2.0以上	同左	同左
	32	対応プロトコル	TCP/IP	同左	同左
	33	対応OS	Windows11に対応すること	同左	同左